

## Informations fabricant :

**Flex key**

Téléphone : 05 35 53 98 91  
 Mail : [contact@flex-key.com](mailto:contact@flex-key.com)  
 Site internet : <https://www.flex-key.com/>

## Informations utilisateur :

**LNUF**

Atelier :  
 Machine :  
 Code interne :

## Informations Flexible :

**Désignation : T 5 A C A C A B F 0 1 0 0**

Nature du tuyau : **aliker g2**  
 Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

## Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : Lait

Simulants associés: D1

**Conditions de service :** Pression Maxi : 4 bar bar Dépression Maxi : 0 bar Température Maxi : 20°C °c

**Conditions de lavage :**  
**NEP à 85°C**

Eau chaude :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Vapeur :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Acide nitrique (HNO3):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Composés chlorés	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
<b>Hydroxyde de sodium</b>	Concentration :	1,8 %	Durée:	15 mn	Température :	80 °c
Peroxyde d'hydrogène	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide peracétique	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c

## Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 1 , 0 0 mt  
 Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Alikler G2 ( tube NBR, spire acier, revêtement NBR/PVC ) diamètre 38 (fabrication française)  
 Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com  
 Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 38  
 Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 38

