

**Procès-verbal d'épreuve de flexibles**

*Pressure test report*

<b>Client / Customer</b>	<b>FLEX KEY</b>			
<b>Commande / Order</b>	<b>PO2409-0173</b>			
<b>Référence du produit / Reference of the product</b>	<b>FLEXIBLE MULTIDIAL UPE</b>			
<b>Longueur / Length (m)</b>	<b>3900</b>			
<b>DN / ID (mm)</b>	<b>38</b>			
<b>Raccords / Coupling</b>	Raccord	Type	Dimension (mm)	Matière
<b>Extrémités / End</b>	<b>RACCORDS SMS 38 FEM + ECROU SERTIS</b>			
<b>Référence client / Customer reference</b>	<b>FF2610 AU FF2611</b>			
<b>Date d'épreuve / Proof test date:</b>	<b>03/09/2024</b>			
<b>Pression d'épreuve / Proof Test pressure:</b>	<b>24 BAR</b>			
<b>Pression de service max / Maximum working pressure</b>	<b>16 BAR</b>			

**Lieu de fabrication / Made at :**

TRELLEBORG Clermont Ferrand SAS  
 Centre de Lyon  
 1 CHEMIN DU PLATEAU  
 69570 DARDILLY

**Nous attestons que la marchandise référencée ci-dessus a été testée pendant 5 minutes à l'eau à température ambiante et est reconnue conforme à nos spécifications de fabrication et de contrôle.**  
*We certify that the hose assembly was inspected and tested during 5 minutes with water at room temperature and is fully complying with our manufacturing and testing specifications.*

Lyon, le : 03 septembre 2024

**Signature :**




Trelleborg Clermont Ferrand SAS

Etablissement de Lyon : 1 chemin du plateau, France, Tel +33(0)4 78 83 28 48

Siège social : Trelleborg Clermont-Ferrand SAS, ZI La Combaude, rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

<http://www.trelleborg.com/en/fluidhandling>